

СКИФ-Т04 (ДО 12 РЯДКОВ)



! Система «СКИФ-Т04» предназначена для контроля технологических параметров сеялки точного высева с количеством рядков до 12 шт.

Система контролирует:

- факт пролета семян через сошник
- исправность датчиков и целостность цепи их подключения
- факт вращения дозаторов высевных агрегатов

Количество контролируемых сошников от 8 до 12 шт.

Предоставляемая информация по сеялке:

- засеянная площадь (га)
- количество высеванных семян (шт)
- эталонная и фактическая норма высева (шт/м)

Предоставляемая информация по каждому сошнику:

- относительное количество двойников и пропусков (%)
- отклонения фактической нормы высева от эталонной нормы (%)

Типы сеялок, на которые можно установить систему контроля СКИФ-Т04:

GASPARDO, VEGA, VESTA, СУПН, МС, ТСМ-8000А, ТСМ -4150, Gaspardo, Gherardi, Massey Ferguson, Mater Macc, KINZE и аналоги.

Датчик пролета семян ДТФ:

- Предназначен для установки в высевной аппарат или на семяпровод сеялки точного высева



- Изготавливается индивидуально под каждый тип высевного аппарата

Жидкокристаллический монитор:

На выбор покупателя предлагается два вида мониторов:

- **Монитор МТ04** с двустрочным ЖК-дисплеем. Информация представляется в виде текста и пиктограмм.
- **Монитор М8.4** с графическим ЖК-дисплеем размером 100х33 мм. Информация о качестве сева предоставляется в виде пиктограмм и текстовых сообщений. Анализ сева проводится как за 20 метров, так и за гон, за поле и по каждой высевной секции.



Возможности, контролируемые параметры и предоставляемая информация указана в [сравнительной таблице мониторов](#)

НА ЧТО МОЖНО УСТАНОВИТЬ "СКИФ-Т04 (ДО 12 РЯДКОВ)":

