

САРМАТ



! Система контроля посевного комплекса "САРМАТ"

- Предназначена для контроля базовых параметров механической сеялки. Контролирует все подключенные датчики уровня посевного материала и вращения валов дозатора, независимо от их количества.

! Важная информация!!!

- Система "САРМАТ" является упрощенной версией СКИФ-17, без возможности контроля пролета посевного материала в семяпроводах, и может быть в любой момент, путем замены монитора и установки датчиков пролета семян, доработана до системы СКИФ-17.

СКПК контролирует

- факт вращения валов дозаторов высевных агрегатов семян и удобрений
- факт снижения минимального уровня посевного материала в каждом бункере сеялки.

Предоставляемая информация:

- отсутствие вращения вала (-ов) высевного(-ых) агрегата(-ов)
- снижение посевного материала и/или удобрений в бункерах сеялки

Дополнительные возможности:

- преобразование в СКИФ-17
- счетчик моточасы

Датчик магниточувствительный ДМ

- Предназначен для контроля вращения вала дозатора. Устанавливается вблизи вала дозатора.



Датчик уровня материала в бункерах ДФА

- Предназначен для контроля минимального уровня посевного материала в бункерах. Устанавливается непосредственно на бункер сеялки.



НА ЧТО МОЖНО УСТАНОВИТЬ "САРМАТ":



СЗТ



Ника-4 Велес Агро



Astra 3.6



ДОН



СЗТ-4



АП-Берегиня